

### Descripción general

Es una pintura formulada a base de copolímeros acrílicos, dispersos en agua, que le confieren notables características de lavabilidad, secamiento rápido, mínimo olor y fluidez en su aplicación. Buena adherencia, flexibilidad y dureza. Dejando una película plástica y lavable a los 7 días de su aplicación. Permite la “respiración” de los muros, obteniéndose una terminación de excelente calidad

---

### Usos:

Como pintura o revestimiento de terminación;

- ◆ Hormigón, Albañilería, en general.
  - ◆ Baños
  - ◆ Cocina
  - ◆ Ideal para lugares donde se necesite un alto grado de asepsia
  - ◆ Madera terciado etc.
- 

### Propiedades

- ◆ Contiene pigmentos que ofrecen resistencia a los rayos UV logrando que el color se conserve inalterable por más tiempo
  - ◆ De alta resistencia a la abrasión.
  - ◆ No contiene metales pesados.
  - ◆ Permeable al paso del vapor
  - ◆ Excelente adhesión en cualquier sustrato en interiores y exteriores
- 

### Forma apariencia

- ◆ Líquido viscoso Color según cartilla de color

### Presentación y Almacenamiento

- ◆ Bidón de 50 Gl
- ◆ Balde de 4 Gl
- ◆ Balde de 1 Gl

---

### Preparación / Limitantes:

#### Superficies nuevas

- ◆ Limpiar superficie dejar libre de poros o restos de morteros suelto con lija suave
- ◆ Lavar o limpiar con desalinizador para muros
- ◆ El muro o sustrato debe estar libre de humedad
- ◆ Se recomienda aplicar *DeKô®SELL* en una mano antes de la pintura final
- ◆ Se recomienda Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

---

#### Superficies con pintura en buen estado:

- ◆ Eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante
- ◆ Pulir superficie con lija suave
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

#### Superficies con pintura en mal estado:

- ◆ En muros, humedecer con agua y retirar con espátula toda la pintura suelta
- ◆ Dejar el muro o sustrato libre de polvo o manchas de grasa y aceite
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

#### Superficies alcalinas:

- ◆ Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de Kleaning con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar dos a tres días. Repetir dos veces la operación.
- ◆ Se recomienda aplicar *DeKô®SELL* en una mano antes de aplicar pintura
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

## Rendimiento Teórico:

- ◆ 25Mts<sup>2</sup>/Gl. app. por mano según color y superficie
- ◆ *El rendimiento real dependerá de la condición de aplicación y estado de la superficie o sustrato.*

## Recomendación general:

- ◆ En caso de requerir dilución, se recomienda no mayor al 5 %  
*La preparación de los sustratos, son relevantes en la duración de DeKô®LATEX*

---

## Datos técnicos

- ◆ Color :segun requerimiento
- ◆ Acabado : Satinado y Brillante
- ◆ Sólidos en volume : 45% ± 5%
- ◆ Viscosidad (25° C) : 4500 a 5000 cps
- ◆ Peso por Gl : 5 kg ±
- ◆ Número de capas : Dos
- ◆ Componentes : Uno
- ◆ Diluyente : Agua
- ◆ Tiempo de secado : De 3 a 5 horas dependiendo de la temperatura ambiente

---

## Método de aplicación

- ◆ Pistola Aire
- ◆ Brocha
- ◆ Rodillo
- ◆ Airless

#### Almacenamiento Transporte y Seguridad:

- ◆ Mantener en lugar fresco y bajo techo, se puede almacenar en envase original cerrado por seis (6) meses.
- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX
- ◆ Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del producto.
- ◆ Producto terminado



#### PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.