

Descripción General

Revestimiento texturado en pasta preparado a base de resinas sintéticas, emulsión acrílica, aditivos y pigmentos de alta calidad. Bien aplicado deja una terminación graneada hermoso y muy decorativo aspecto, ayuda a disimular imperfecciones de la superficie

Usos

- ◆ Especial para ser aplicado sobre estucos imperfectos, losas, empastes, etc.
 - ◆ Es de tipo exterior e interior, teniendo un mayor rendimiento al ocuparlo sobre base de igual color Madera terciada, OSB, MGO etc.
-

Ventajas

- ◆ Contiene pigmentos que ofrecen resistencia a los rayos UV logrando que el color se conserve inalterable por más tiempo
 - ◆ De alta resistencia a la abrasión.
 - ◆ No contiene metales pesados.
 - ◆ Permeable al paso del vapor
 - ◆ Excelente adhesión en cualquier sustrato en interiores y exteriores
 - ◆ Para aplicaciones en muros expuestos a gran cantidad de humedad y lluvias constantes o intensas, recomendamos aplicar *Deco®SELL*
-

Forma / Apariencia

- ◆ Líquido viscoso Color según cartilla de color

Presentación y Almacenamiento

- ◆ Tambor de 50 GL (285 Kg Aprox.)
 - ◆ Balde de 24 Kg
 - ◆ Se garantiza buena estabilidad hasta por doce meses en envase lleno tapado y en lugar techado
-

Preparación / Limitantes:

Superficies nuevas

- ◆ Limpiar superficie dejar libre de poros o restos de morteros suelto con lija suave
- ◆ Lavar o limpiar con desalinizador para muros
- ◆ El muro o sustrato debe estar libre de humedad, caso contrario consultar al fabricante
- ◆ Para garantizar un buen resultado, se recomienda aplicar Deco®SELL antes de aplicar el texturado

Superficies con pintura en buen estado

- ◆ Eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante que interfiera con la correcta adherencia del texturado al sustrato
- ◆ Para garantizar el buen resultado se recomienda Aplicar AdiSELL antes de aplicar el texturado

Superficies con pintura en mal estado

- ◆ En muros, humedecer con agua y retirar con espátula toda la pintura suelta
 - ◆ Dejar el muro o sustrato libre de restos de pintura suelta, polvo o manchas de grasa y aceite
 - ◆ Se recomienda aplicar Deco®SELL
-

Rendimiento Teórico

- ◆ 2 M2 /Gln. app. Con 40 mls por mano según superficie
- ◆ 1 mano

El rendimiento real dependerá de la condición de aplicación y estado de la superficie o sustrato

Recomendación general para la correcta aplicación

La preparación de los sustratos, la correcta aplicación del imprimante AdiSELL (Sello para sustratos e imprimante de fondo) y la Impermeabilización de aplicación final con Deco®SELL COLOR, son relevantes en la obtención del buen resultado y durabilidad de GranoLAT CUARZO

Datos técnicos

- ◆ Color según requerimiento
- ◆ Sólidos en volumen 65% ± 5%
- ◆ Componentes uno
- ◆ Diluyente agua (No se recomienda)
- ◆ Tiempo de secado de 2 a 3 horas dependiendo de la temperatura ambiente

Método de aplicación

- ◆ Llama de Acero
- ◆ Rodillo
- ◆ Molinete
- ◆ Pistola Aire
- ◆ Airless
- ◆ Una vez seca la mano de fondo (DecoSELL) se procede a llenar la superficie, alrededor de un metro cuadrado con la pasta tal cual viene en el envase, mediante una llama de acero como si estuviera empastado. Enseguida se saca todo el material remanente con una espátula. De inmediato sin dejar que el material aplicado se seque, se "peina" con un rodillo mojado con agua o con el mismo material. Al aplicarlo con molinete queda una terminación pareja y graneada.
- ◆ Finalmente, para impermeabilizar, aplicar Deco®SELL terminación COLOR en una mano

Medidas de Seguridad:

- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
 - ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
 - ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
 - ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
 - ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
 - ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
-
- ◆ Producto Chileno



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.